



**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA
UNIDAD DE MANDO AVANZADO PARA EL SERVICIO LOCAL DE
PROTECCIÓN CIVIL**

**1 VEHICULO TIPO FURGON , 17 M3 , POTENCIA ENTRE 110 CV. Y 150 CV.
TRANSFORMABLE EN UNIDAD MANDO AVANZADO .**

Características requeridas:

A/ Ac delantero , radio CD , Bluettoh

ESTRUCTURA

Reforzado interior carrocería
Separacion de cabina
Ventana de corredera en separación de cabina
Ventana grande entre cabina y 1º Dpto.
Piso en alto antideslizante
Techo interior en ABS liso
Techo en color gris
Forrado interior en ABS , reforzado con poliuretano proyectado
Forrado en ABS color gris del 1º dpto.. (oficina) solo

ACRISTALAMIENTO

Ventana corredera en puerta lateral
1ª ventana , corredra lat. izquierda
Film negro en cristales



ILUMINACION INTERIOR

Soporte para faro de mano
Faro de mano halógeno extraíble
Iluminación interior en techo por barras de leds y luz penumbra
Foco halógeno orientable en interior celula sanitaria
2 fluorescentes en techo
Fluorescentes debajo de bazares aéreos
1 fluorescente en techo

CLIMATIZACION

A/ac. Calefacción Coleman
Instalado en 1º Dpto. zona oficina

EQUIPAMIENTO ELECTRICO

Instalación eléctrica independiente para amb. s.v.a.
Antena de Emisora
Linterna autorrecargable vama
Toma corriente 12 v.
Toma corriente 220 v.
Toma corriente 220 v. exterior c.
Magnetotermico protección 220v.
Convertidor de 12/220 v 1800 W
Voltmetro Digital
Amperimetro Digital
Interfono cabina – Celula sanitaria
Preinstalación de equipos de comunicaciones

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL

3 sillas tipo oficina



MOBILIARIO

1 mueble bajo en lateral izqdo.. con puertas
Cajones y encimera
1 mueble altillo con bazares tipo vitrina
1 mueble bajo en lateral dcho. Con puertas
Cajones y encimera
Mesa de trabajo abatible hacia lateral
Bodega encima de cabina de conducción

BARRAS AGARRADERAS

Barra agarradera instalado en mueble de ataque
Colocado verticalmente

BOTIQUINES

Soporte botiquines en tablero de polietileno - 1 ud. –
Instalado en columna de ataque a todo lo alto
Botiquin ABS color naranja - 2 unid –
1 Desfibrilador

EQUIPAMIENTO AUXILIAR

Porta expedientes - 2 –
Nevera trivalente 60 l . cap. Enca
Red para cascos
Cascos F2 - 3 unid. -
Cascos F2 con gafas color naranja
Soporte para extintor de 6 kg. – 2 unid. –
Extintor de 6 kg. – 2 unid. –
1 Bateria de gel de 110 A.
Desconector de 2ª batería - 2 unid. –
Separador de baterías
Zumbador de marcha atrás con interruptor de corte en cabina
1 kit de descarcelación
1 Martillo cortacinturones
1 papelera integrada en mueble



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Peldaño eléctrico en puerta lateral

Peldaño Slide – out de 700 mm.

1 avance tipo caravana para instalar en techo lateral dcho.

EQUIPAMIENTO AUXILIAR

2º Dpto. zona de carga panelada en chapa aluminio tipo damero o grano arroz, instalando 3 guías de superficie en cada lateral a 3 alturas para sujeción de carga .

3 juegos de cintas tensoras para sujeción de carga

SEÑALIZACION

1 Amplificador 100 W con megafonía , modelo AS/320 con atenuador de sonido.

1 Puente Phoenix ambar estroboscopicos 1.350 mm. 4 cabezales estrobosc. Lineales , luz D E , crucero , altavoz de 100 w integrado

1 Puente Phoenix ambar estrob. 1.200 mm. 2 cabezales estrob. Luz D E crucero,Signalmaster Sputnik 8 modulo . Leds ambar y botonera control

1 Foco estrob. En capot

2 Focos estroboscopicos

2 Focos Microlight color rojo instalado en lateral dcho.

2 Focos Microlight color rojo instalado en lat. izq.

2 Focos Microlight color ambar instalados en lat. izq.

Delanteras , 1 en lateral dcho. y , 1 en lateral izq.

1 Foco buscacunetas lat. derecho

1 Focobuscacunetas lat. izq.

ROTULACION

Rotulación de Protección Civil , normalizada en reflectante todo según diseño

VARIOS

Legalización del Vehiculo ITV
